

MÓDULO L.E.D. PARA SECCIÓN DE 300mm (12")

*Tecnología
Invicta*



ESPECIFICACIONES

No. PARTE	M140L-R	M140L-A	M140L-V
	ROJO	AMARILLO	VERDE
LONGITUD DE ONDA (nm)	620-630	585-595	500-510
VOLTAJE	80~140VAC 60 Hz		
CONSUMO (VATIOS)	11	12	11
INTENSIDAD LUMINOSA (MIN) CANDELAS	980 CD	980 CD	980 CD
FACTOR DE POTENCIA (PF)	> 0.9	> 0.9	> 0.9
DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD)	< 20 %	< 20 %	< 20 %
CANTIDAD DE LEDs	140	140	140
VIDA ÚTIL (HORAS)	>50000	>50000	>50000
MATERIAL DEL LED	AlInGaP	AlInGaP	InGaN
MATERIAL DEL LENTE Y CUERPO	Acrílico / PVC		
DIMENSIÓN	302 mm		
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP 65		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO	-20°C - 74°C		



- REMPLAZO DE BOMBILLOS INCANDESCENTES
- AHORRO DE ENERGÍA MAYOR AL 80%
- DISMINUYE EL COSTO DE MANTENIMIENTO
- MAYOR VISIBILIDAD Y ALTA CONFIABILIDAD
- HECHO EN VENEZUELA

